CONTURA GROUP
STEEL | Shower

FDV-DOKUMENTASJON

Contura CU 44 utslagsvask

Oktober 2026

1. PRODUKTBESKRIVELSE

CU 44 er en veggmontert utslagsvask i rustfritt stål for offentlige miljøer – skoler, helse- og omsorgsbygg samt storkjøkken. Den dype trakten tømmes raskt og er enkel å holde ren, og den utskiftbare skålen med presset sil fanger større gjenstander før de når avløpet.

CU 44 finnes i fire utførelser: med eller uten oppfellbar rist samt med eller uten overløpssett. Rist, sprutplate og vannlås finnes også som tilbehør. CE-merket i henhold til EN 13310. Utviklet og produsert i Mörrum, Sverige.

NOBB varenummer:	CU 44 uten rist: 60803728 (art.nr. 0399980) CU 44 G med rist: 60803730 (art.nr. 0399981) CU 44 B med overløp: 60563115 (art.nr. 0399982) CU 44 GB rist og overløp: 60803729 (art.nr. 0399983) Tilbehør – rist CU 44: 60803731 (art.nr. 0399580)
Dimensjon:	Utvendige mål (B×D×H) 440×335×408 mm inkl. sprutplate. Innvendig mål, kum 400×290×175 mm. Materialtykkelse 0,8 mm. Nettovekt ca. 4 kg.
Farge:	Rustfritt stål
Overflatebehandling:	Ingen. Glatt rustfritt stål EN 1.4301 (SS 2333 / AISI 304).
Øvrige opplysninger:	Veggmontert; konsoller er inkludert. Utskiftbar PP-skål med presset sil Ø 105 mm. Avløpstilkobling G40 (1½"). Rist (CU 44 G/GB): oppfellbar rist i rustfritt stål. Overløp (CU 44 B/GB): komplett overløpssett (G40). Standard EN 13310:2015+A1:2018, CE-merket. Ytelseserklæring nr. CU44-DoP-2026-1.



CU 44 GB (rist og overløp)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Den rustfrie stålflaten bør tørkes ren etter bruk med fuktig svamp eller klut, som eventuelt dyppes i oppvaskmiddel, som siden skylles bort. Matte partier på stålet får tilbake sin glans med et rengjørings- eller polermiddel for rustfritt stål. Etter all rengjøring skal stålflaten skylles med vann.

Bruk ikke syrer og andre aggressive stoffer på utslagsvasken. Også sukrede og saltede væsker som får tørke inn, kan gi flekker som er vanskelige å fjerne. Bruk ikke stålull. Fibersvamp kan gjerne brukes i kummen.

Utløpsskålen med sil tas ut og rengjøres ved behov.

Ettersyn/kontroll

Kontroller jevnlig at silen i utløpsskålen ikke er tett, og at vannlås og avløpstilkobling er tette. Kontroller at konsollene sitter fast i veggen, og på CU 44 G/GB at risten er hel og sitter på plass.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utover rengjøring krever utslagsvasken ikke fast vedlikehold. Slitte eller skadde deler skiftes. Reservedeler (NOBB-nr.): utløpsskål med sil 60803927, rist 60803731, overløpssett for CU 44 B/GB 60803745.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger	Over 15 år for selve vasken. Slitedeler som pakninger og plastdeler (utløpsskålen) kan måtte skiftes etter 5–10 år.
Garanti og vilkår	5 års garanti. Reklamasjon iht. forbrukerkjøpsloven.
Fuktbestandighet	Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet	God

Øvrige opplysninger	Utløpsskålen er festet til vasken med én skrue, og sprutplaten er skrudd fast i veggen. Konsollene er sveiset til vasken i samme materiale. Delene kan demonteres uten å ødelegges og gjenbrukes. Rustfritt stål (ca. 96–98 vekt-%) og messinginnsatser leveres til metallgjenvinning, plastdetaljer i PP, SEBS og EPDM sorteres som plast. Produktet er ikke farlig avfall.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Contura Group AB
Postadresse	Fabriksvägen 39
Postnr. og poststed	375 30 Mörrum, Sverige
Telefon	+46 (0)456-485 00
E-post	customerservice@conturagroup.com
Internett	www.conturagroup.com